



FASSADENDÄMMUNG

UNSERE HIRSCH:REuse PRODUKTE

25 %
BESSERE
DÄMM-
LEISTUNG!

Produktart

EPS-F ECO

EPS-F BMB:

Fassadendämmplatten
gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

500 x 1000 mm

Lieferdicken:

10 – 500 mm

Farbkennzeichnung:

1 x Rot



EPS-F ECO

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit verbesserter Dämmwirkung und **Recycling-Anteil** nach EN ISO 14021:2016 (Produktzertifizierung durch ICMQ-Zertifikat Nr. P398)

Anwendungsbereich:

Fassadendämmung (Vollwärmeschutz)
für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

EPS-F BMB*

Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit verbesserter Dämmwirkung **zur Schonung fossiler Ressourcen**

Anwendungsbereich:

Fassadendämmung (Vollwärmeschutz)
für Wärmedämmverbundsystem (WDVS)



*Mit dem von REDcert zertifizierten Biomassebilanz-Verfahren (BMB) lassen sich fossile Rohstoffe, die zur EPS-Herstellung nötig sind, durch erneuerbare ersetzen. Eine solche Produktionsweise spart wertvolle Ressourcen ein und reduziert zugleich die CO₂-Belastung ohne dabei auf die gewohnte Qualität zu verzichten. Denn gegenüber ihrem fossilen Pendant sind sie hinsichtlich Rezeptur und Eigenschaften unverändert.

Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³