

SOCKELDÄMMUNG

EPS-S

Formteilgeschäumte Sockeldämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit integrierter Oberflächenschlitzung ab 10 cm Stärke für einen effektiven Spannungsabbau und verbesserter Putzhaftung durch eine aufgeraute Oberfläche

Anwendungsbereich:

Sockeldämmung (Vollwärmeschutz) für Wärme-dämmverbundsystem (WDVS) bei höheren Anforderungen an die Wasseraufnahme, geeignet bis maximal 85 cm unter Geländekante

Produktart:

EPS-S gelb
Sockeldämmplatte
gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

500 x 1000 mm

Lieferdicken:

50 – 300 mm

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,035 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung	≥ 120 kPa
Wasseraufnahme bei langfristigem Eintauchen nach 28 Tagen	≤ 2 %
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1	E



Dicke (mm)	50	60	80	100*	120*	140*	160*
m²/Bund	5,0	4,0	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Stück/Bund	10	8	6	5	4	3	3
U-Wert (W/m².K)**	0,64	0,53	0,41	0,33	0,28	0,24	0,21
Preis exkl. Mwst/€	7,65	9,18	12,24	15,30	18,36	21,42	24,48

Dicke (mm)	180*	200*	220*	240*	260*	280*	300*
m²/Bund	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Stück/Bund	2	2	2	2	1	1	1
U-Wert (W/m².K)**	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13	0,12	0,11
Preis exkl. Mwst/€	27,54	30,60	33,66	36,72	39,78	42,84	45,90

* mit integrierter Oberflächenschlitzung

** inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖNORM EN ISO 6946 (0,17 m².K/W)



Produkt ist
deklariert und
validiert

Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³