

TRITTSCHALLROLLE EPS-T1000

Trittschallrolle aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 1000 kg/m²

Anwendungsbereiche:

Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich, Fußbodenheizungen, Trockenestriche, Industrieböden

Vorteile:

- Hochreißfeste Gewebefolie mit 5 cm Rasteraufdruck als Verlegehilfe
- freie, flexible Rohrverlegung
- Folienüberlappung mit Klebestreifen
- schnelle und einfache Verlegung
- für Zement und Fließestriche geeignet

Produktart:
EPS-T1000 gemäß
ÖNORM B 6000

Rollenformat:
10000 x 1000 mm

Lieferdicken:
20 / 25 / 30 mm

BODEN



Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,038 W/mK		
Biegefestigkeit	> 50 kPa		
max. Belastbarkeit – Gesamtlast	≤ 10 kN/m ²		
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)	E		
Nennstärke [mm]	20	25	30
SD [MN/m ³]	≤ 40	≤ 30	≤ 30
Trittschallverbesserung	ca. 24 dB	ca. 26 dB	ca. 26 dB

Verpackungseinheiten

Dicke (mm)	20	25	30
m ² / Rolle*	10	10	10
Preis exkl. Mwst/€	3,28	4,10	4,93

* Rolle wird verpackt in PE-Säcken

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle (unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³