

# WÄRMEDÄMMUNG EPS-W 15

Allgemeine Wärmedämmplatte aus  
expandiertem Polystyrolhartschaumstoff  
ohne besondere Belastung

## Anwendungsbereiche:

Kerndämmung, Zwischensparrendämmung,  
Innendämmung, Dachbodenausbau

### Produktart:

EPS-W 15 weiß  
gemäß ÖNORM  
B 6000

### Plattenformate:

500 x 1000 mm  
1000 x 1000 mm

### Lieferdicken:

10 – 500 mm

### Farbkenn- zeichnung:

1 x Blau



### Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert $\lambda_D$	0,042 W/mK
Druckspannung bei 10 % Stauchung	$\geq 60$ kPa
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1	E

Dicke (mm)	10	20	30	40	50	60	70
m <sup>2</sup> /Bund	25,0	12,5	8,0	6,0	5,0	4,0	3,5
Stück/Bund	50	25	16	12	10	8	7
U-Wert (W/m <sup>2</sup> .K)*	2,70	1,61	1,15	0,89	0,76	0,64	0,55
Preis exkl. Mwst/€	1,02	2,03	3,05	4,07	5,09	6,10	7,12

Dicke (mm)	80	90	100	120	140	160	180
m <sup>2</sup> /Bund	3,0	2,5	2,5	2,0	1,5	1,5	1,0
Stück/Bund	6	5	5	4	3	3	2
U-Wert (W/m <sup>2</sup> .K)*	0,48	0,44	0,40	0,33	0,29	0,25	0,23
Preis exkl. Mwst/€	8,14	9,16	10,17	12,21	14,24	16,28	18,31

Dicke (mm)	200	220	240	260	280	300	320
m <sup>2</sup> /Bund	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Stück/Bund	2	2	2	1	1	1	1
U-Wert (W/m <sup>2</sup> .K)*	0,20	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14	0,13
Preis exkl. Mwst/€	20,35	22,38	24,42	26,45	28,49	30,52	32,56

\* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖNORM EN ISO 6946 (0,17 m<sup>2</sup>.K/W)

Lieferzeit auf Anfrage

Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle (unter 10 m<sup>3</sup> keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m<sup>3</sup>