



25 %
BESSERE
DÄMM-
LEISTUNG!

Produktart:

EPS-F silber
Fassadendämmplatte
gemäß ÖNORM B 6000

Plattenformat:

500 x 1000 mm

Lieferdicken:

100 – 300 mm

**Farbkenn-
zeichnung:**

1 x Rot



FASSADENDÄMMUNG

EPS-F Elasto

Formteilgeschäumte Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit verbesserter Dämmwirkung und integrierter Oberflächenschlitung für einen effektiven Spannungsabbau

Anwendungsbereich:

Fassadendämmung (Vollwärmeschutz)
für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)

Technische Daten

Wärmeleitfähigkeit – Nennwert λ_D	0,031 W/mK
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 150 kPa
Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501-1	E

Lagerhinweis: Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Dicke (mm)	100	120	140	160	180	200	220
m ² /Bund	2,5	2,0	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0
Stück/Bund	5	4	3	3	2	2	2
U-Wert (W/m ² .K)*	0,30	0,25	0,21	0,19	0,17	0,15	0,14
Preis exkl. Mwst/€	12,30	14,76	17,23	19,69	22,15	24,61	27,07

Dicke (mm)	240	260	280	300
m ² /Bund	1,0	0,5	0,5	0,5
Stück/Bund	2	1	1	1
U-Wert (W/m ² .K)*	0,13	0,12	0,11	0,10
Preis exkl. Mwst/€	29,53	31,99	34,45	36,91

* inkl. Wärmeübergangswiderstand gem. ÖNORM EN ISO 6946 (0,17 m².K/W)

baubook Produkt ist
deklariert und
validiert

Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren

Lieferzeit auf Anfrage
Mindermengenzuschlag: € 120 zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle
(unter 10 m³ keine Zustellung), Abholvergütung € 2/m³

Alle Vorteile
der hitzebe-
ständigsten,
grauen Fassaden-
dämmplatten.

