

## Technisches Datenblatt

### HIRSCH EPS-F (weiß) Fassadendämmplatte



dieses Produkt ist gelistet auf

**baubook**

Die Datenbank für  
ökologisches Bauen & Sanieren

<b>Qualität:</b>	EPS-F gemäß ÖNORM B 6000
<b>Anwendungsbereich:</b>	Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS)
<b>Plattenformat:</b>	500 x 1000 mm
<b>Dicken:</b>	10 – 500 mm
<b>CE Bezeichnungsschlüssel:</b>	
	EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(3)-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
<b>Leistungserklärung Nr.:</b>	14/EPS-F/w

Die Qualität der HIRSCH EPS-F Fassadendämmplatte entspricht den Richtlinien der G.P.H. (Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaumstoff).



Zur Herstellung werden ausschließlich HBCD freie Rohstoffe verwendet.



Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		1 x rot
Wärmeleitfähigkeit deklariertes Wert $\lambda_D$	W/mK	0,040
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	kPa	> 150
Biegefestigkeit	kPa	> 100
Max. Anwendungstemperatur	°C	85
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		E

HINWEIS: Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung (siehe Druckvermerk). Sie erfolgen jedoch ausschließlich unverbindlich und begründen daher weder vertragliche noch sonstige Ansprüche gegen uns. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter insbesondere nicht davon, unsere Produkte vor Verwendung auf ihre Eignung für den konkreten Verwendungszweck selbst zu prüfen.